

SFTP Bureaux

[Présentation](#)

[Paramétrage initial](#)

[Création du site](#)

[Enregistrer le site](#)

[Établir une connexion](#)

[Accès aux fichiers depuis Internet](#)

[Annexes](#)

Présentation

Le protocole SFTP est désormais employé pour sécuriser les connexions au serveur.

Les éléments nécessaires pour se connecter :

- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Clé privée
 - La clé est à stocker dans un répertoire de votre ordinateur et à conserver sans la déplacer.


Logiciel requis :

- FileZilla en version 3.37.3 au minimum.
- Pour télécharger FileZilla :
 - https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1 pour une installation 'classique'
 - https://portableapps.com/apps/internet/filezilla_portable pour une installation 'portable', sans besoin de droits spécifiques pour ajouter une application sur l'ordinateur concerné

Paramétrage initial

Création du site

- Lancer **FileZilla**
- Dans le menu **Fichier**, sélectionner **Gestionnaire de Sites**
- Dans le **Gestionnaire de site**, cliquer sur **Nouveau Site**




- Donner un nom à votre site
- Dans l'onglet **Général**, remplissez les champs comme suit

Protocole	SFTP - SSH File Transfert Protocol
-----------	---

Hôte	<i>Adresse IP du serveur cible</i>
Port	22
Type d'identifiant	Fichier de clé
Identifiant	<i>Identifiant</i>
Fichier de clé	<i>Faire Parcourir et sélectionner la clé</i>

Ce qui donne :




Enregistrer le site


- Cliquer sur **OK** pour sauvegarder votre Site dans le Gestionnaire de Sites

Établir une connexion


- Lancer FileZilla
- Ouvrir le **Gestionnaire de Sites**
 - en passant par le menu Fichier puis Gestionnaire de Sites, ou
 - en cliquant sur l'icône du Gestionnaire de Sites en haut à gauche :



- Sélectionner sur le site concerné dans **Mes sites**
- Cliquer sur le bouton **Connexion**
- Lors de la première connexion, un message s'affiche :



- Cliquer sur la **case à cocher** pour ne pas retrouver le message à chaque connexion
- Dans la zone de saisie qui s'affiche, saisir le **Mot de passe** puis **OK**



Le mot de passe sera à saisir à chaque connexion

Accès aux fichiers depuis Internet

Les fichiers déposés sur les SFTP sont accessibles depuis Internet selon deux méthodes :

	Méthode 1	Méthode 2
Description	<ul style="list-style-type: none">● Accès direct sans cache● Utilisation du HTTPS	<ul style="list-style-type: none">● Accès à travers le CDN qui fournit un cache des fichiers● Utilisation du HTTPS
Avantages	<ul style="list-style-type: none">- Actualisation immédiate des fichiers en cas de mise à jour	<ul style="list-style-type: none">- Rapidité d'affichage- Disponibilité des fichiers
Inconvénients	<ul style="list-style-type: none">- Lenteur d'affichage- Risque d'indisponibilité des fichiers	<ul style="list-style-type: none">- Actualisation des fichiers non immédiate
Utilisation	<ul style="list-style-type: none">- Pour un usage ponctuel- Pour tester la mise en place de fichiers pour une campagne avant son lancement	<ul style="list-style-type: none">- Pour un usage visant une population nombreuse- Pour les fichiers d'une campagne en cours

Construction des URL

Exemple avec le fichier **logo.png** téléchargé à la racine du compte FTP_int :

- Fichier exemple : **logo.png**
- Répertoire racine du compte FTP : **int**
 - Le fichier peut être dans un dossier. Dossier exemple : **exemple**

Méthode 1 :

- Modèle de lien : <https://repertoire-racine-res.france.fr/dossier/fichier>
- Exemple : <https://int-res.france.fr/exemple/logo.png>

Méthode 2 :

- Modèle de lien : <https://assets.france.fr/repertoire-racine/dossier/fichier>
- Exemple : <https://assets.france.fr/int/exemple/logo.png>

Attention :

L'ancienne méthode basée sur du HTTP (connexion non sécurisée) ne doit plus être utilisée.
les liens en HTTP seront coupés fin décembre 2018.

Veiller à modifier les liens encore existants en HTTP.

Exemple de lien : *<http://int.res.france.fr/exemple/logo.png>*

Annexes

Répertoire racine pour les comptes FTP

Compte FTP	Répertoire racine
ftp_america	america
ftp_at	at
ftp_au	au
ftp_be	be
ftp_br	br
ftp_ca	ca
ftp_ch	ch
ftp_cn	cn
ftp_de	de
ftp_ee	ee
ftp_es	es
ftp_in	in
ftp_int	int
ftp_it	it
ftp_jp	jp
ftp_kr	kr
ftp_me	me
ftp_nl	nl
ftp_pt	pt
ftp_ru	ru
ftp_sca	sca
ftp_uk	uk
ftp_us	us

Durée de cache pour les fichiers déposés sur le FTP

Type de fichier	Durée du cache
Image	30 jours
Javascript	30 jours
HTML	2 heures